

# Hadice z plastu PAN-16X2-GN

Číslo dílu: 553923

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                          | Hodnota                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vnější Ø                          | 16 mm                                           |
| Poloměr ohybu významný pro průtok | 94 mm                                           |
| Vnitřní Ø                         | 12 mm                                           |
| Min. poloměr ohybu                | 67 mm                                           |
| Vlastnosti hadice                 | vhodné do energetických řetězců                 |
| Provozní tlak závislý na teplotě  | -0.095 MPa ... 1.4 MPa                          |
| Provozní tlak závislý na teplotě  | -0.95 bar ... 14 bar                            |
| Provozní tlak závislý na teplotě  | -13.775 psi ... 203 psi                         |
| Certifikát                        | TÜV                                             |
| Úřad, který vydal certifikát      | B 013277 0506 00                                |
| Provozní médium                   | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]   |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-B2-L                                  |
| Okolní teplota                    | -30 °C ... 80 °C                                |
| Hmotnost výrobku podle délky      | 0.092 kg/m                                      |
| Pneumatické připojení             | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 16 mm |
| Barva                             | zelená                                          |
| Tvrdost Shore                     | D 55 +/-3                                       |
| Upozornění k materiálu            | v souladu s RoHS                                |
| Materiál hadice                   | TPE-A                                           |