


# Ruční šoupátkový ventil VBOH-32-G38

Číslo dílu: 1482679

FESTO



General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 3/2, bistabilní                                                                                                               |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G3/8                                                                                                                          |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 3/8                                                                                                                         |
| Druh ovládání                                            | ruční                                                                                                                         |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>lze našroubovat                                                                                           |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 220 l/min                                                                                                                     |
| Jmenovitá světlost                                       | 9.9 mm                                                                                                                        |
| Provozní tlak                                            | -0.095 MPa ... 1.2 MPa                                                                                                        |
| Provozní tlak                                            | -0.95 bar ... 12 bar                                                                                                          |
| Okolní teplota                                           | -10 °C ... 80 °C                                                                                                              |
| Materiál tělesa                                          | tvárný slitina hliníku, eloxováno                                                                                             |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                 |
| Rozteč                                                   | 39.5 mm                                                                                                                       |
| Upozornění k použití                                     | Šroubujte pouze šroubení s válcovým závitem. Montáž kuželového závitu může poškodit těleso a způsobit zaseknutí nebo poruchu. |
| Princip těsnění                                          | měkké                                                                                                                         |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                                                                                     |
| Konstrukce                                               | pouzdrový uzávěr                                                                                                              |
| Způsob řízení                                            | přím.                                                                                                                         |
| Symbol                                                   | 00991286                                                                                                                      |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                                                                      |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                                                           |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                                                                                |
| Teplota média                                            | -10 °C ... 80 °C                                                                                                              |
| Ovládací síla                                            | 41 N                                                                                                                          |
| Hmotnost výrobku                                         | 70 g                                                                                                                          |
| Materiál závitového čepu                                 | tvárná slitina hliníku, eloxováno                                                                                             |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                                                                                              |
| Materiál těsnění                                         | NBR                                                                                                                           |