


Kruhový válec EG-2,5-5-PK-2

Číslo dílu: 15883

FESTO



General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	5 mm
Průměr pístu	2,5 mm
Tlumení	bez tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	píst Pístnice trubka válce
Snímání poloh	bez
Symbol	00991200
Varianty	jednostranná pístnice
Provozní tlak	3.5 bar ... 7 bar
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	5 °C ... 60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	1.9 N
Teoretická min. síla pružiny pro návrat do zákl. pol.	0.5 N
Teoretická max. síla pružiny pro návrat do zákl. pol.	1 N
Hmotnost výrobku	2 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Pneumatické připojení	PK-2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	silně legovaná ocel
Materiál těsnění	NBR
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál trubky válce	mosaz, poniklováno