


# Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1-D-7-MAXI-A

Číslo dílu: 162769

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | Maxi                                                                                            |
| Řada                                                     | D                                                                                               |
| Zabezpečení ovládání                                     | otočná hlavice s aretací                                                                        |
| Montážní poloha                                          | svisle +/- 5°                                                                                   |
| Odpouštění kondenzátu                                    | automaticky                                                                                     |
| Konstrukce                                               | regulátor s filtrem a manometrem<br>Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu |
| Max. množství kondenzátu                                 | 80 ml                                                                                           |
| Jemnost filtru                                           | 40 µm                                                                                           |
| Ochrana nádobky                                          | kovový ochranný koš                                                                             |
| Symbol                                                   | 00991599                                                                                        |
| Indikace tlaku                                           | manometrem                                                                                      |
| Provozní tlak                                            | 0.2 MPa ... 1.2 MPa                                                                             |
| Provozní tlak                                            | 2 bar ... 12 bar                                                                                |
| Rozsah regulace tlaku                                    | 0.5 bar ... 7 bar                                                                               |
| Max. hystereze tlaku                                     | 0.04 MPa                                                                                        |
| Max. hystereze tlaku                                     | 0.4 bar                                                                                         |
| Max. hystereze tlaku                                     | 5.8 psi                                                                                         |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 8700 l/min                                                                                      |
| Provozní médium                                          | Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:--:]                                                   |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                             |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |
| Teplota média                                            | -10 °C ... 60 °C                                                                                |
| Okolní teplota                                           | -10 °C ... 60 °C                                                                                |
| Hmotnost výrobku                                         | 2520 g                                                                                          |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>s příslušenstvím                                                            |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1                                                                                              |
| Pneumatické připojení 2                                  | G1                                                                                              |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek ze zinku                                                                        |
| Materiál nádobky                                         | PC                                                                                              |