

Síťový modul CTEU-VN

Číslo dílu: 8087559

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Rozteč	40 mm
Způsob upevnění	na elektrickém připojení na elektrickou připojovací desku
Hmotnost výrobku	98 g
Okolní teplota	-5 °C ... 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C ... 70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu nevyužitá připojení uzavřena
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Certifikát	RCM Mark
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Indikace LED specifická pro výrobek	PS: napájení elektroniky a silové napájení X1: stav modulu na I-Port 1 v systému X2: stav systému, modul na I-Port 2
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	XF1 AC: síť, datový provoz, port 1 XF1 LI: aktivována síť, port 1
Diagnostika	Chyba komunikace Diagnostika systému podpětí
Rozhraní průmyslové sítě, druh	Ethernet
Rozhraní průmyslové sítě, protokol	VARAN
Rozhraní průmyslové sítě, funkce	připojení sítě vstup/výstup
Rozhraní průmyslové sítě, způsob připojení	2x zásuvka
Rozhraní pro průmyslovou síť, připojovací technika	M12x1, kódování D podle EN 61076-2-101
Rozhraní pro průmyslovou síť, připojovací obrazec	00995716
Rozhraní průmyslové sítě, počet pinů/žil	4
Rozhraní průmyslové sítě, galvanické oddělení	ano
Rozhraní pro průmyslovou síť, přenosový výkon	100 Mbit/s

Parametr	Hodnota
Maximální rozsah adres vstupů	32 byte
Maximální rozsah adres výstupů	32 byte
Parametrizace	Reakce bezpečná proti poruchám Režim IO-Link
Interní čas cyklu	1 ms na 1 byte uživatelských dat
Pomoc s konfigurací	Modul LASAL
Dodatečné funkce	FFT Oddělovač VARAN
Elektrické napájení, funkce	elektronika a silová část
Napájení, druh připojení	konektor
Napájení, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické napájení, schéma zapojení	00995383
Napájení, počet pinů/žil	5
Rozsah provozního napětí, DC	18 V ... 30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Max. napájení proudem	4 A
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 65 mA