

Přísavka
ESS-20-EF
Číslo dílu: 189341

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	30 mm
Jmenovitá světllost	3 mm
Průměr přísavky	20 mm
Objem přísavky	0.84 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Symbol	00991485
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Tvar přísavky	kulatý tvar, obzvlášť hlubok.
Provozní tlak	-0.095 MPa ... 0 MPa
Provozní tlak	-0.95 bar ... 0 bar
Provozní tlak	-13.775 psi ... 0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Jmenovitý provozní tlak	-10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-10 °C ... 200 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	17 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	15.5 N
Hmotnost výrobku	6.4 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M6
Barva	šedá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	mosaz, poniklováno ocel, pozinkováno a chromováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	FPM