


Vodící válec DFM-25-40-P-A-KF

Číslo dílu: 170925

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vzdálenost těžiště užitečného zatížení k pohybové desce xs	50 mm
Zdvih	40 mm
Průměr pístu	25 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Symbol	00991737
Provozní tlak	0.15 MPa ... 1 MPa
Provozní tlak	1.5 bar ... 10 bar
Max. rychlost	0.8 m/s
Princip činnosti	dvojitý
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 6 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-5 °C ... 60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.3 J
Max. síla Fy	863 N
Max. síla Fy, statická	1060 N
Max. síla Fz	863 N
Max. statická síla Fz na čelistech	1060 N
Max. moment Mx	29.35 Nm
Max. moment Mx statický	36.04 Nm
Max. moment My	16.83 Nm
Max. moment My, statický	20.67 Nm
Max. moment Mz	16.83 Nm
Max. moment Mz, statický	20.67 Nm
Max. přípustné momentové zatížení Mx v závislosti na zdvihu	5.94 Nm
Max. užitečné zatížení v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs	119 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	247 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	295 N

Parametr	Hodnota
Pohybující se hmotnost	680 g
Hmotnost výrobku	1411 g
Těžiště pohybující se hmoty v závislosti na zdvihu	34.9 mm
Alternativní připojení	viz výkres výrobku
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál pístitnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová