

# Sada skládaného měchu EADB-V2-40-S401-500

Číslo dílu: 2828838

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                             | Hodnota                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Vnější Ø                             | 57 mm                                       |
| Velikost                             | 40                                          |
| Rozsah zdvíhu                        | 401 mm ... 500 mm                           |
| Prodloužení pístnice / pohybové tyče | 137 mm                                      |
| Tvar                                 | kulatý                                      |
| Montážní poloha                      | libovoln.                                   |
| Konstrukce                           | Sada měchu<br>se svedeným odvětráním        |
| Třída odolnosti korozi KBK           | 3 - silné nároky na odolnost korozi         |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-B2-L                              |
| Odolnost médiím                      | prach<br>třísky<br>oleje<br>tuky<br>Benzine |
| Stupeň krytí                         | IP65<br>podle IEC 60529                     |
| Okolní teplota                       | -10 °C ... 80 °C                            |
| Pohybující se hmotnost               | 157 g                                       |
| Hmotnost výrobku                     | 222 g                                       |
| Způsob upevnění                      | nasouvací<br>se závitovým kolíkem           |
| Pneumatické připojení                | G1/4                                        |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                            |
| Materiál adaptačních dílů            | tvárná slitina hliníku<br>eloxován          |
| Materiál těsnění                     | NBR                                         |
| Materiál skládaného měchu            | NBR                                         |
| Materiál závitových kolíků           | silně legovaná nerezová ocel                |