


Vakuový ejektor VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A

Číslo dílu: 532635

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky	0.7 mm
Rozteč	14.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Charakteristika ejektoru	Inline velký nasávaný objem
Integrovaná funkce	pneumatický vyfukovací ventil
Konstrukce	přímý tvar
Symbol	00991484
Provozní tlak pro max. průtok sání	4 bar
Provozní tlak	1 bar ... 8 bar
Jmenovitý provozní tlak	6 bar
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře	32.6 l/min
Čas zavzdušnění po předchozím odsátí při jmenovitém provozním tlaku	0.89 s
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C ... 60 °C
Doporučení pro čištění	louh na výrobu mýdla
Hladina akustického tlaku při jmenovitém provozním tlaku	78 dB(A)
Okolní teplota	0 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	41 g
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení pneumatiky 1	QS-6
Připojení podtlaku (vakua)	QS-6
Materiál připojovacího závitu	Tvárný legovaný hliník, eloxovaný
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál trysky	POM
Materiál tělesa	zesílený POM
Materiál šroubů	ocel
Materiál proudové trysky	tvárná slitina hliníku

Parametr	Hodnota
Materiál šroubení	mosaz poniklováno