



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	100 mm
Průměr přísavky	50 mm
Objem přísavky	8.168 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Symbol	00991485
Tvar přísavky	kulatý tvar, obzvlášť hlubok.
Provozní tlak	-0.095 MPa ... 0 MPa
Provozní tlak	-0.95 bar ... 0 bar
Provozní tlak	-13.775 psi ... 0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Jmenovitý provozní tlak	-10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C ... 60 °C
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	103.6 N
Hmotnost výrobku	12.6 g
Barva	modrá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	PUR