

Záslepka NPQH-P-S4-P10

Číslo dílu: 578257

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	záslepky
Velikost balení	10
Symbol	00997424
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa ... 2 MPa
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar ... 20 bar
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-13.775 psi ... 290 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
Úřad, který vydal certifikát	NSF C0523185
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-] voda (tekutá, bez ledu)
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz prohlášení o shodě NSF/ANSI 169
Okolní teplota	0 °C ... 150 °C
Hmotnost výrobku	2.3 g
Připojení pneumatiky 1	Nástrčné dutinky o Ø 4 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz, chemicky poniklováno