


Pístnicové těsnění SDS01 3/2



Použití:	hydraulická zařízení
Materiál:	NBR F 90 / NBR 90
Tlakové zařízení:	$\leq 40 \text{ MPa}$
Rychlost posuvu:	$\leq 0,5 \text{ m/s}$
Teplotní rozsah:	$-30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+100 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Barva:	černá

Popis

Pístnicové těsnění SDS01 3/2 je sada 3 pryžotextilních a 2 pryžových těsnicích kroužků profilu V zajišťující maximální těsnost. Sada je doplněna o přitlačný a opěrný kroužek. Těsnění je vhodné pro použití v náročných aplikacích s tlakem na jedné straně.

Pracovní prostředí

Hydraulické oleje dle DIN 51524 část 1 – 3

Mazací oleje

Mazací tuky na bázi minerálních olejů

Nehořlavé hydraulické kapaliny HFA, HFB, HFC dle VDMA 24317

Montážní pokyny

Montáž těsnění se provádí do axiálně přístupných zástavbových prostor, kdy se jednotlivé kroužky se instalují samostatně. Stlačení sady v zástavbě není přípustné, tzn. že šířka zástavby L by měla být vždy shodná s výškou těsnicí sady H .

Poznámky

V praxi se osvědčila kombinace 3/2. Pryžový kroužek musí být vždy mezi dvěma pryžotextilními. Přípustné jsou i další kombinace v závislosti na velikosti zástavbových prostor. Pro speciální aplikace jsou k dispozici sady z materiálu FPM.

