



Vakuový ejektor

VEL-7-H-15-PQ-VQ4-UC-C-A-H3

Číslo dílu: 8141100

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky	0.7 mm
Rozteč	15 mm
Konstrukce tlumiče hluku	uzavřeno
Montážní poloha	libovoln.
Charakteristika ejektoru	hluboký podtlak standard
Jemnost filtru	40 µm
Pomocné ruční ovládání	tlačítkem
Integrovaná funkce	elektrický vyfukovací impuls škrticí ventil elektrický spínací ventil filtr uzavřený tlumič hluku
Konstrukce	tvar T
Symbol	00995808
Funkce ventilu	uzavřené
Provozní tlak pro max. průtok sání	0.4 MPa
Provozní tlak pro max. průtok sání	4 bar
Provozní tlak pro max. průtok sání	58 psi
Provozní tlak	0.2 MPa ... 0.7 MPa
Provozní tlak	2 bar ... 7 bar
Provozní tlak	29 psi ... 101.5 psi
Provozní tlak pro max. podtlak	0.48 MPa
Provozní tlak pro max. podtlak	4.8 bar
Provozní tlak pro max. podtlak	69.6 psi
Max. podtlak	92 %
Jmenovitý provozní tlak	0.4 MPa
Jmenovitý provozní tlak	4 bar
Jmenovitý provozní tlak	58 psi
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře	17 l/min
Čas zavzdušnění po předchozím odsátí při jmenovitém provozním tlaku, s vyfukovacím impulsem	1.2 s
Rozsah provozního napětí, DC	21.6 V ... 26.4 V
Doba sepnutí	100%
Hodnoty cívek	24 V DC: 1,0 W
Certifikát	c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV

Parametr	Hodnota
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C ... 50 °C
Hladina akustického tlaku při jmenovitém provozním tlaku	56 dB(A)
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C ... 50 °C
Hmotnost výrobku	56 g
Elektrické připojení vstupu, funkce	vyfukovací impuls vytváření podtlaku
Elektrické připojení vstupu, druh připojení	2x konektor
Elektrické připojení vstupu, připojovací technika	Připojovací obrazec H
Elektrické připojení vstupu, počet pinů/vodičů	2
Elektrické připojení vstupu, schéma zapojení	00995626
Elektrické připojení vstupu, způsob upevnění	aretace západkou
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Pneumatické připojení 3	uzavřený tlumič hluku
Připojení podtlaku (vakua)	pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Materiál připojovacího závitů	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál trysky	POM
Materiál filtru	POM
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál seřizovacího šroubu	ocel
Materiál tlumiče hluku	zesílený PA PE
Materiál šroubů	ocel
Materiál proudové trysky	tvárná slitina hliníku