


Pevné škrcení-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Číslo dílu: 572543

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce škrcení
Připojení pneumatiky 1	Připojovací deska
Způsob upevnění	sevřením
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	3.5 l/min ... 115 l/min
Provozní tlak	-0.009 MPa ... 0.1 MPa
Provozní tlak	-0.09 bar ... 1 bar
Okolní teplota	-5 °C ... 60 °C
Velikost	10
Jmenovitá světlost	0.3 mm ... 1.7 mm
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	2
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C ... 40 °C
Teplota média	-5 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	0.6 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál držáku	POM
Materiál dutého šroubu	Tvárný legovaný hliník,