

Připojovací deska CDSV5.0-AS-1/8

Číslo dílu: 534434

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. počet pozic pro ventily	1
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-5 °C ... 50 °C
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Stupeň krytí	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C ... 50 °C
Hmotnost výrobku	690 g
Elektrické připojení	kabel
Způsob upevnění	s průchozí dírou s vnitřním závitem
Připojení otvoru pro odvětrání ("dýchání") mechaniky	M5
Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84	M5
Připojení řídicího tlaku 12	M5
Připojení řídicího tlaku vzduchu 14	M5
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 3	G1/8
Pneumatické připojení 4	G1/8
Připojení pneumatiky 5	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS