

Úhlové chapadlo DHWS-25-A

Číslo dílu: 1310180

FESTO



General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Max. přesnost při výměně	≤0.2 mm
Max. úhel rozevření	40 stupeň
Rotační symetrie	≤0.2 mm
Opakovatelná přesnost chapadla	≤0.04 mm
Počet úchopných čelistí	2
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Funkce chapadla	úhel
Konstrukce	páka
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Symbol	00991894
Provozní tlak	2 bar ... 8 bar
Max. pracovní frekvence chapadla	≤3 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	64 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	80 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	5 °C ... 60 °C
Celkový moment úchopu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), rozevření	386 N.cm
Celkový moment úchopu při 6 barech, sevření	356 N.cm
Moment setrvačnosti	0.62 kg.cm ²
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz	90 N
Max. moment na čelisti Mx, statický	3.6 Nm
Max. moment na úchopné čelisti My, statický	3.6 Nm
Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický	3.6 Nm
Hmotnost výrobku	258 g
Způsob upevnění	volitelně: vnitřním závitem a středící dutinkou s průchozím otvorem a středící dutinkou
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál krytky	PA
Materiál tělesa	tvrdě eloxovaný
Materiál čelistí chapadla	silně legovaná ocel