


Přísavka
ESS-80-GT-G1/4
Číslo dílu: 525985

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnění držáku přísavky	7.5 mm
Min. poloměr výrobku	100 mm
Jmenovitá světlost	5.5 mm
Průměr přísavky	80 mm
Objem přísavky	28.6 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	oválná, zvonovitá
Symbol	00991485
Tvar přísavky	kulatý tvar, hluboký
Provozní tlak	-0.95 bar ... 0 bar
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C ... 80 °C
Síla na odtržení při 70% vakuu	245 N
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	245 N
Max. utahovací moment upevňovacího závitu	11 Nm
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	99 N
Hmotnost výrobku	60 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4
Barva	červenohnědá
Tvrdost Shore	72 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	Vulkollan