

Zesilovač tlaku DPA-40-10-CRVZS2

Číslo dílu: 552928

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Průměr pístu	40 mm
Objem	2 l
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Zesilovač tlaku se dvěma písty se zásobníkem na stlačený vzduch manometrem se zpětným ventilem
Symbol	00991432
Indikace tlaku	manometrem
Výstupní tlak 2	0.45 MPa ... 1 MPa
Výstupní tlak 2	4.5 bar ... 10 bar
Výstupní tlak 2	65.25 psi ... 145 psi
Provozní tlak	0.25 MPa ... 0.8 MPa
Provozní tlak	2.5 bar ... 8 bar
Provozní tlak	36.25 psi ... 116 psi
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.45 MPa ... 1 MPa
Rozsah regulace tlaku	4.5 bar ... 10 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	65.25 psi ... 145 psi
Vstupní tlak 1	2 bar ... 8 bar
Vstupní tlak 1 MPa	0.2 MPa ... 0.8 MPa
Vstupní tlak 1 psi	29 psi ... 116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	5 °C ... 60 °C
Okolní teplota	5 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	4400 g
Způsob upevnění	s kameny do drážky
Připojení pneumatiky 1	QS-10
Pneumatické připojení 2	KD4
Pneumatické připojení 3	tlumič hluku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál zásobníku na stlačený vzduch	silně legovaná ocel, nerezová