

Mechanické nářadí



SKF EasyPull

Patentované masivní stahováky Easy Pull ovládané pružinovým systémem patří k nejsnadněji ovladatelným a nejbezpečnějším nástrojům na trhu. Ergonomicky tvarovaná ramena ovládaná pružinami umožňují uživateli uchytit stahovák za stahovaným dílem jediným pohybem. Jsou k dispozici v mechanickém a hydraulickém provedení a dále v soupravách s trojdílným zadním uchycením a ochrannou plachtou pro stahovák.



Bezpečná a jednoduchá demontáž ložisek

Mechanické stahováky řady TMMA

- Masivní provedení umožňuje bezpečně demontovat také díly montované s velkým přesahem.
- Unikátní rozevírací mechanismus s červeným kroužkem ovládaný pružinou umožňuje stahovák SKF EasyPull umístit za součást jediným pohybem rukou.
- Samosvorná ramena eliminují nebezpečí uvolnění stahováku pod zatížením
- Dvojitý šestihran umožňuje snadnější dosažení potřebné demontážní síly.
- Samostředicí schopnost a koncový nástavec zabraňují poškození hřídele.
- Efektivní využití času díky rychlé demontáži.
- Dostupnost tří velikostí se stahovací silou 60, 80 nebo 120 kN (6.7, 9.0 nebo 13.5 US ton) umožňuje snadnou volbu.
- Pro typy 80 a 120 kN jsou nabízena jako příslušenství hydraulická vřetena řady TMHS.
- Dodává se s tubou plastického maziva na mazání vřetene (LGEV 2)

Rychlá a snadná demontáž ložiska

Hydraulické stahováky řady TMMA ..H

- Připraveno k okamžitému použití – integrovaný hydraulický válec, čerpadlo a stahovák; není nutné je dodatečně smontovat, ani zakupovat jednotlivé díly.
- Pojistný ventil chrání vřeteno a stahováky proti přetížení.
- Odpružený středící hrot hydraulického vřetena umožňuje snadné vystředění stahováku bez poškození hřídele.
- TMMA 100H vyvine maximální stahovací sílu 100 kN (11.2 US ton) a Zdvih 80 mm (3.1 in) a umožňuje tedy ve většině případů demontáž ložiska v jediné operaci.
- Pokud je pro demontáž dílu dostačující menší stahovací síla, nabízí SKF hydraulický stahovák EasyPull TMMA 75H se silou 75 kN (8.4 US ton) a maximálním Zdvihem 75 mm (3 in).
- Stahovák je dodáván s prodlužovacími nástavci a jedním koncovým nástavcem.

Technické údaje

Označení	TMMA 60	TMMA 80	TMMA 120	TMMA 75H	TMMA 100H
Šířka rozevření, minimální	36 mm (1.4 in.)	52 mm (2.0 in.)	75 mm (3.0 in.)	52 mm (2 in.)	75 mm (3 in.)
Šířka rozevření, maximální	150 mm (5.9 in.)	200 mm (7.8 in.)	250 mm (9.8 in.)	200 mm (7.8 in.)	250 mm (9.8 in.)
Účinná délka ramen	150 mm (5.9 in.)	200 mm (7.8 in.)	250 mm (9.8 in.)	200 mm (7.8 in.)	250 mm (9.8 in.)
Maximální stahovací síla	60 kN (6.7 US ton)	80 kN (9.0 US ton)	120 kN (13.5 US ton)	75 kN (8.4 US ton)	100 kN (11.2 US ton)
Výška čelisti	7,5 mm (0.30 in.)	9,8 mm (0.39 in.)	13,8 mm (0.54 in.)	9,8 mm (0.39 in.)	13,8 mm (0.54 in.)
Hydraulické vřeteno	–	–	–	TMHS 75	TMHS 100
Adaptér: Možnost užití hydraulického vřetena	–	TMHS 75	TMHS 100	–	–
Celková hmotnost	4,0 kg (8.8 lb)	5,7 kg (12.6 lb)	10,6 kg (23.4 lb)	7,0 kg (15.4 lb)	13,2 kg (29 lb)