



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světllost	6 mm
Velikost přísavky	30x90 mm
Objem přísavky	10.17 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Symbol	00991485
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Tvar přísavky	ovál. ploch.
Provozní tlak	-0.095 MPa ... 0 MPa
Provozní tlak	-0.95 bar ... 0 bar
Provozní tlak	-13.775 psi ... 0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Jmenovitý provozní tlak	-10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-10 °C ... 70 °C
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	134.4 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku, vodorovně	201 N
Příčná síla vertikální při jmenovitém provozním tlaku	134.5 N
Hmotnost výrobku	55.3 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M10
Barva	černá
Tvrdost Shore	50 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR