


# Kompaktní válec ADN-16-20-A-P-A

Číslo dílu: 536222

FESTO



General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                     | 20 mm                                                                    |
| Průměr pístu                              | 16 mm                                                                    |
| Závit na pístnici / pohybové tyči         | M6                                                                       |
| Vychází z norem                           | ISO 21287                                                                |
| Tlumení                                   | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách                         |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                                                |
| Princip činnosti                          | dvojčinný                                                                |
| Zakončení pístnice / pohybové tyče        | vnější závit                                                             |
| Snímání poloh                             | pro přibližovací čidlo                                                   |
| Symbol                                    | 00991217                                                                 |
| Varianty                                  | jednostranná pístnice                                                    |
| Provozní tlak                             | 0.1 MPa ... 1 MPa                                                        |
| Provozní tlak                             | 1 bar ... 10 bar                                                         |
| Provozní tlak                             | 14.5 psi ... 145 psi                                                     |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Upozornění k provoznímu / řídicímu médiu  | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                 |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Třída čistého prostoru                    | Třída 5 podle ISO 14644-1                                                |
| Okolní teplota                            | -20 °C ... 80 °C                                                         |
| Energie nárazu v koncových polohách       | 0.15 J                                                                   |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad  | 90 N                                                                     |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed | 121 N                                                                    |
| Pohybující se hmotnost                    | 26 g                                                                     |
| Hmotnost výrobku                          | 103 g                                                                    |
| Způsob upevnění                           | volitelně:<br>s průchozí dírou<br>s vnitřním závitem<br>s příslušenstvím |
| Pneumatické připojení                     | M5                                                                       |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál lícovaných šroubů                | ocel                                                                     |
| Materiál víka                             | Tvárná hliníková slitina, eloxovaná                                      |
| Materiál těsnění                          | TPE-U(PUR)                                                               |
| Materiál pístnice / pohybové tyče         | silně legovaná ocel                                                      |
| Materiál trubky válce                     | tvárná hliníková slitina, hladce eloxováno                               |