

Kyvný pohon DAPS-0060-090-R-F04-T4

Číslo dílu: 8030603

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost nastavovacího pohonu	0060
Připojovací obrazec na přírubě	F04
Úhel kyvu	90 stupeň
Rozsah nastavení koncové polohy při 0°	-1 stupeň ... 9 stupeň
Připojení hřídele, hloubka	16.5 mm
Připojení k armatuře podle normy	ISO 5211
Tlumení	bez tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	kinematika pohybové desky
Snímání poloh	bez
Směr zavírání	zavírá doprava
Symbol	00991265
Připojení ventilu odpovídá normě	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 2 Low Demand mode
Provozní tlak	0.3 MPa ... 0.84 MPa
Provozní tlak	3 bar ... 8.4 bar
Jmenovitý provozní tlak	0.56 MPa
Jmenovitý provozní tlak	5.6 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	1 Hz
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX)
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Úřad, který vydal certifikát	TÜV Nord 212170801
Kategorie ATEX pro plyny	II 2G
Kategorie ATEX pro prach	II 2D
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	-20 °C ≤ Ta ≤ +150 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-20 °C ... 150 °C
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°	60 Nm
Točivý moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 50°	30 Nm
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu natočení 90°	45 Nm
Upozornění k točivému momentu	Provozní točivý moment pohonu nesmí být větší než maximální přípustný točivý moment uvedený v normě ISO 5211, vztažený k velikosti upevňovací příruby a spojky.
Spotřeba vzduchu při 6 barech na cyklus 0°-jmenovitý úhel natočení-0°	2.1 l
Hmotnost výrobku	1600 g
Připojení hřídele	T14
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	FPM zesílený PTFE
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál šroubů	silně legovaná ocel
Materiál hřídele	silně legovaná ocel
Míslo materiálu hřídele	1.4305