



Deska regulátoru VABF-S1-2-R4C2-C-6

Číslo dílu: 555763

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	54 mm
Vychází z norem	ISO 5599-1
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatická vertikální výstavba	redukční ventil pro 2 a 4
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
Symbol	00991935
Doplňkový manometr	možn.
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.1 MPa ... 0.6 MPa
Rozsah regulace tlaku	1 bar ... 6 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	14.5 psi ... 87 psi
Vstupní tlak 1	0.5 bar ... 10 bar
Vstupní tlak 1 MPa	0.05 MPa ... 1 MPa
Vstupní tlak 1 psi	7.25 psi ... 145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C ... 50 °C
Hmotnost výrobku	1990 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku na samostatnou připojovací desku
Připojení manometru	s upevňovací svorkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ovládacího dílu	PA
Materiál tělesa regulátoru	tlakový odlitek z hliníku