

# Elektrický modul CPVSC1-AE16-CPI

Číslo dílu: 541975

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Šířka                                         | 52 mm                                              |
| Výška                                         | 40 mm                                              |
| Délka                                         | 70 mm                                              |
| Rozhraní průmyslové sítě                      | M9, 5 pinů, zásuvka a konektor                     |
| Diagnostika specifická pro zařízení           | nízké napětí na ventilovém terminálu               |
| Typy komunikace                               | průmyslová síť CP                                  |
| Maximální počet cívek ventilů                 | 16                                                 |
| Parametrizace                                 | parametrizace prostřednictvím protokolu CP         |
| Ochrana proti přepólování                     | pro všechna elektrická připojení provozního napětí |
| Protokol                                      | síť CP                                             |
| Příkon při jmenovitém provozním napětí zátěže | závisí na typu ventilů a jejich počtu              |
| Příkon při jmenovitém provozním napětí        | elektronika $\leq 100$ mA                          |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)            | podle směrnice EU-EMV                              |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                     |
| Skladovací teplota                            | -20 °C ... 50 °C                                   |
| Relativní vlhkost vzduchu                     | 90 % při 50 °C<br>bez kondenzace                   |
| Ochrana před přímým a nepřímým dotekem        | PELV                                               |
| Stupeň krytí                                  | IP20<br>podle IEC 60529                            |
| Okolní teplota                                | -5 °C ... 50 °C                                    |
| Certifikát                                    | c UL us - Recognized (OL)                          |
| Hmotnost výrobku                              | 150 g                                              |
| Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť  | CP: Sběrnice Fieldbus CP                           |
| Způsob upevnění                               | s průchozí dírou                                   |
| Materiál tělesa                               | zesílený PA                                        |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                   |