

# Konstantní škrticí ventil VFFG-T-F6-16

Číslo dílu: 8047358

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                         | funkce škrcení                                           |
| Způsob upevnění                        | rýhováno                                                 |
| Provozní tlak                          | -0.09 MPa ... 1 MPa                                      |
| Provozní tlak                          | -0.9 bar ... 10 bar                                      |
| Okolní teplota                         | -5 °C ... 60 °C                                          |
| Certifikát                             | c UL us - Recognized (OL)                                |
| Velikost                               | pro $\varnothing$ 5,8 mm                                 |
| Jmenovitá světlost                     | 1.6 mm                                                   |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Skladovací teplota                     | -10 °C ... 60 °C                                         |
| Hmotnost výrobku                       | 1.2 g                                                    |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |