


Proporcionální průtokový ventily MPYE-5-M5-420-B

Číslo dílu: 162959

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2 mm
Druh ovládání	elektrick.
Princip těsnění	tvrdé
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	pístové šoupátko
Způsob návratu do základní polohy	magnetická pružina
Bezpečnostní upozornění	Bezpečná poloha MPYE: v případě přerušení napájecího kabelu se přesune do uzavřeného stavu ve střední poloze.
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	není reverzibilní
Symbol	00995308
Funkce ventilu	5/3, ve stří poloze uzavřený
Ochrana proti přepólování	Pro požadovanou hodnotu
Provozní tlak	0 MPa ... 1 MPa
Provozní tlak	0 bar ... 10 bar
Hodnota b	0.21
Hodnota C	0.45 l/sbar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	100 l/min
Mezní frekvence	115 Hz
Max. hystereze	0.4 %
Rozsah provozního napětí, DC	17 V ... 30 V
Zbytkové zvlnění	5 %
Požadované/skutečné hodnoty	typ proudu 4-20 mA
Certifikát	RCM Mark
Značka KC	KC-EMC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	5 °C ... 40 °C
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	0 °C ... 50 °C

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	255 g
Elektrické připojení	4 vodiče M12x1 konektor kulatý tvar
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5
Pneumatické připojení 3	M5
Pneumatické připojení 4	M5
Připojení pneumatiky 5	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	ABS potaženo
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	eloxován