



Elektromagnetický ventil BMFH-2-3-M5

Číslo dílu: 4522

FESTO



General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2x3/2, uzavřen, monostabilní
Druh ovládání	elektrick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	50 l/min
Pneumatický pracovní výstup	M5
Provozní tlak	0 MPa ... 0.8 MPa
Provozní tlak	0 bar ... 8 bar
Konstrukce	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Stupeň krytí	IP65
Jmenovitá světlost	1.3 mm
Princip těsnění	měkké
Max. počet pozic pro ventily	2
Způsob řízení	přím.
Symbol	00991653
Příkon přítahu	7.5 W
Trvalý příkon	6 W
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C ... 60 °C
Okolní teplota	-5 °C ... 40 °C
Hmotnost výrobku	245 g
Elektrické připojení	konektor
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	M5
Pneumatické připojení 3	M5
Materiál tělesa	hliník