

Rychlá a snadná demontáž ložisek z těles

Vnitřní stahováky SKF řady TMIP a TMIC

Vnitřní stahováky SKF jsou určeny k demontáži ložisek z ložiskových těles, v nichž je vnější kroužek ložiska uložen s přesahem.

Stahováky, které se vyznačují optimální pevností a odolností, jsou vhodné pro demontáž ložisek se širokým rozsahem průměrů díry.

Kluzné kladivo umožňuje vyvinout vysoké rázové síly a jeho ergonomické provedení zajišťuje ochranu zákazníka.

Řada TMIP



- Jedinečná patentovaná konstrukce SKF zkracuje čas demontáže
- Na rozdíl od většiny vnitřních stahováků lze stahovák předepjaté pružinou snadno a rychle upevnit za vnitřní kroužek ložiska jediným rychlým pohybem.
- Konstrukce kleštin zajišťuje pevné a spolehlivé zachycení za vnitřní kroužek a umožňuje vyvinout vysokou demontážní sílu
- Nabídka zahrnuje dvě sady pro následující rozsahy průměrů děr 7–28 mm a 30–60 mm

Řada TMIC



- Kleštiny jsou vyrobeny z materiálu s vysokou pevností
- Pro aplikace s omezeným prostorem za ložiskem
- Pro ložiska s průměrem díry 7 až 28 mm

Řada TMIP



Řada TMIC



Technické údaje



Označení	TMIC 7-28	TMIP 7-28	TMIP 30-60
Průměr díry ložiska	7–28 mm (0.28–1.1 in.)	7–28 mm (0.28–1.1 in.)	30–60 mm (1.2–2.4 in.)
Celková délka kluzného kladiwa	417 mm (16.4 in.)	417 mm (16.4 in.)	557 mm (21.9 in.)
Rozměry přepravního kufříku (d × š × v)	530 × 85 × 180 mm (20.9 × 3.4 × 7.0 in.)	530 × 85 × 180 mm (20.9 × 3.4 × 7.0 in.)	530 × 85 × 180 mm (20.9 × 3.4 × 7.0 in.)
Hmotnost	3,0 kg (6.6 lb)	3,1 kg (6.8 lb)	5,4 kg (11.9 lb)

Tabulka pro volbu vnitřního stahováku SKF

Stahovák	Průměr díry ložiska	Ložisko kuličkové	naklápací kuličkové	kuličkové s kosoúhlým stykem	dvouřadé kuličkové	soudečkové
TMIC C7-8	7-8 mm	607–638, 628/7–630/8	127–108	–	628/7–638	–
TMIC C10-12	10-12 mm	6000–6301, 16000–16101, 61800–61801	1200–2301	3200–5201	61800–6301	–
TMIC C12-15	12-15 mm	6001–6302, 16101–16902, 61801–61902	1201–2301	3201–3202	61801–62302	–
TMIC C17-20	17-20 mm	6003–6404, 16003–16004, 61803–61904	1203–2304	3203–3204	61803–62304	22205/20
TMIC C22-28	22-28 mm	6005–6405, 16005, 61805–62205, 62/22–63/28	1205–2305	3205–3305	61805–6305	22205–21305
TMIP E7-9	7-9 mm	607–629, 618/7–619/9	127–129	–	–	–
TMIP E10-12	10-12 mm	6000–6301, 16000–16101, 61800–61801	1200–2301	3200–5201	61800–6301	–
TMIP E15-17	15-17 mm	6002–6403, 16002–16003, 61802–61903	1202–2303	3202–3303	61902–62303	–
TMIP E20-28	20-28 mm	6004–6405, 16004–16005, 62/22–63/28	1204–2305	3204–3305	6004–6005	22205/20–21305
TMIP E30-40	30-40 mm	6006–6408, 16006–16008, 61806–61908	1206–2308	3206–5408	6006–6308	22206–22308
TMIP E45-60	45-60 mm	6009–6412, 16009–16012, 61809–61912	1209–1412	3209–5412	61809–6312	22209–22312

Výše uvedené tabulky představují pouze nejrozšířenější ložiska, která lze demontovat vnitřními stahovými SKF. Stahovky SKF TMIP nebo TMIC jsou však vhodné i pro demontáž dalších ložisek.



Kluzné kladiwo umožňuje dosáhnout vysokých rázových sil a ergonomické provedení zajišťuje bezpečnost uživatele.

Stahovky

Velikost	Max. šířka ložiska		Místo za ložiskem		Hloubka tělesa	
	mm	in.	mm	in.	mm	in.
TMIC 7-28						
TMIC C7-8	13,3	0,5	3	0,12	54	2,1
TMIC C10-12	46,5	1,8	3	0,12	56	2,2
TMIC C12-15	54	2,1	4	0,16	62	2,4
TMIC C17-20	59	2,3	5,3	0,21	70	2,8
TMIC C22-28	90	3,5	6,7	0,26	90	3,5
TMIP 7-28						
TMIP E7-9	10	0,39	6	0,24	39	
TMIP E10-12	11	0,43	6	0,24	45	
TMIP E15-17	18	0,71	7,5	0,29	55	
TMIP E20-28	24	0,94	10	0,40	60	
TMIP 30-60						
TMIP E30-40	>35	1,38	11,5	0,45	97	
TMIP E45-60	>64	2,52	15	0,59	102	

© SKF je registrovaná ochranná známka skupiny SKF.

©SKF Group 2016

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani zčásti) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrola přesnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péči, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této tiskovině.

PUB MP/P8 13072 EN · Leden 2016

