



Pro tlaky 30, 150, 300 a 400 MPa

Vzduchem poháněná hydraulická čerpadla a olejové injektory SKF řady THAP...E

Vzduchem poháněná hydraulická čerpadla a olejové injektory SKF řady THAP...E jsou nabízeny ve čtyřech provedeních pro různé tlaky. Lze je využít k montáži spojek OK či velkých lisovaných spojů, jako např. ložisek, setrvačníků, spojek a železničních kol. Zařízení THAP E se skládají z hydraulického čerpadla nebo vysokotlakého olejového injektoru, které jsou poháněny pneumatickým motorem.

Zařízení jsou dodávána v odolném kufříku spolu se sací a vratnou hadicí s rychlospojky. Jsou rovněž nabízena v úplných sadách, které se skládají ze zařízení THAP E a dalšího příslušenství - tlakoměru, vysokotlaké trubky nebo tlakové hadice.

- Časová úspora ve srovnání s použitím ručních čerpadel a olejových injektorů
- Přenosné provedení
- Plynulá dodávka oleje
- Zabudovaný omezovač tlaku vzduchu přispívá k bezpečnému provozu
- Nízká spotřeba vzduchu
- Široký rozsah provozních teplot
- Odolné skladovací kufříky
- Nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké provedení

Použití

- Spojky SKF OK
- Montáž ložisek
- Montáž lodních šroubů, otočných čepů kormidla, železničních kol apod.



Technické údaje

Označení	THAP 030E	THAP 150E	THAP 300E	THAP 400E
Jmenovitý hydraulický tlak	30 MPa	150 MPa	300 MPa	400 MPa
Provozní tlak vzduchu	7 bar*	7 bar*	7 bar* (	7 bar*
Spotřeba vzduchu	200 l/m	200 l/m	200 l/m	200 l/m
Rozsah provozních teplot	0 °C - 45 °C s max. viskozitou kapaliny 1500 mm ² /s			
Objem/zdvih	10 cm ³	1,92 cm ³	0,83 cm ³	0,64 cm ³
Výtlač olej	G 3/4	G 3/4	G3/4	G3/4
Délka	350 mm	350 mm	405 mm	405 mm
Výška	202 mm	202 mm	202 mm	202 mm
Šířka	171 mm	171 mm	171 mm	171 mm
Hmotnost	11,5 kg	11,5 kg	13 kg	13 kg

* Tlaky vzduchu vyšší než 7 bar jsou automaticky omezeny zabudovaným omezovačem na 7 bar.

Nabídka obsahuje rovněž úplnou sadu v přepravním kufříku

THAP 030E/ SK1	Skládá se z čerpadla, vysokotlaké hadice a připojovacích šroubení.
THAP 150E/ SK1	Skládá se z čerpadla, tlakoměru, vysokotlaké hadice a připojovacích šroubení.
THAP 300E/ SK1	Skládá se z olejového injektoru, tlakoměru a vysokotlaké trubky.
THAP 400E/ SK1	Skládá se z olejového injektoru, tlakoměru a vysokotlaké trubky.

® SKF je registrovaná ochranná známka skupiny SKF Group.

© SKF Group 2015

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani zčásti) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole přesnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této tiskovině.

PUB MP/P8 12514 EN · září 2015

