



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnaní přísavky                    | 9.5 mm                                                                                      |
| Min. poloměr výrobku                          | 90 mm                                                                                       |
| Jmenovitá světlost                            | 3 mm                                                                                        |
| Průměr přísavky                               | 40 mm                                                                                       |
| Objem přísavky                                | 8.87 cm <sup>3</sup>                                                                        |
| Poloha připojení                              | nahoře                                                                                      |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                                                   |
| Symbol                                        | 00991485                                                                                    |
| Přiřazení držáku přísavky                     | velikost 4                                                                                  |
| Tvar přísavky                                 | kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu                                                            |
| Provozní tlak                                 | -0.095 MPa ... 0 MPa                                                                        |
| Provozní tlak                                 | -0.95 bar ... 0 bar                                                                         |
| Provozní tlak                                 | -13.775 psi ... 0 psi                                                                       |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.07 MPa                                                                                   |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.7 bar                                                                                    |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -10.15 psi                                                                                  |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]                                  |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                                         |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-zóna III                                                                          |
| Vhodnost pro použití v potravinářství         | viz rozšířené informace o materiálu                                                         |
| Okolní teplota                                | -30 °C ... 180 °C                                                                           |
| PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 52.3 N                                                                                      |
| Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku    | 32.5 N                                                                                      |
| Hmotnost výrobku                              | 18.7 g                                                                                      |
| Způsob upevnění                               | prostřednictvím připojení pro podtlak                                                       |
| Připojení podtlaku (vakua)                    | M6                                                                                          |
| Barva                                         | průsvitná                                                                                   |
| Tvrdost Shore                                 | 50 +/- 5                                                                                    |
| Materiál závitového čepu                      | tvárná slitina hliníku, poniklováno<br>mosaz, poniklováno<br>ocel, pozinkováno a chromováno |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                                                            |
| Materiál přísavky                             | VMQ (silikon)                                                                               |