


# Připojovací deska VMPAL-AP-14-T135-RV

Číslo dílu: 8034560

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Šířka                                  | 14 mm                                                    |
| Šířka                                  | 14.9 mm                                                  |
| Délka                                  | 107.3 mm                                                 |
| Rozteč                                 | 14.9 mm                                                  |
| Oddělení tlakových zón                 | kanály 1, 3 a 5                                          |
| Integrovaná funkce                     | zpětný ventil                                            |
| Max. počet pozic pro ventily           | 1                                                        |
| Směr proudění                          | není reverzibilní                                        |
| Konstrukce ventilového terminálu       | lze kombinovat různé velikosti ventilů                   |
| Provozní tlak                          | -0.09 MPa ... 1 MPa                                      |
| Provozní tlak                          | -0.9 bar ... 10 bar                                      |
| Řídicí tlak, MPa                       | 0.3 MPa ... 0.8 MPa                                      |
| Řídicí tlak                            | 3 bar ... 8 bar                                          |
| Vhodnost pro podtlak                   | ne                                                       |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 3 - silné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Okolní teplota                         | -5 °C ... 50 °C                                          |
| Hmotnost výrobku                       | 35 g                                                     |
| Pneumatické připojení 2                | pro vložky 14 mm                                         |
| Pneumatické připojení 4                | pro vložky 14 mm                                         |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál připojovací desky             | zesílený PA                                              |