

Úhlové chapadlo DHWC-20-A-S-NO

Číslo dílu: 8128702

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Max. přesnost při výměně	≤0.2 mm
Max. úhel rozevření	30 stupeň
Rotační symetrie	≤0.2 mm
Opakovatelná přesnost chapadla	≤0.1 mm
Počet úchopných čelistí	2
Druh pohonu	pneumatick.
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	jednočinn. otevřen.
Funkce chapadla	úhel
Zajištění úchopné síly	při rozevření
Konstrukce	nucený průběh pohybu
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Symbol	00997349
Provozní tlak	0.15 MPa ... 0.8 MPa
Provozní tlak	1.5 bar ... 8 bar
Provozní tlak	21.75 psi ... 116 psi
Max. pracovní frekvence chapadla	≤2 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	13 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	10 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Celkový moment úchopu při 6 barech, sevření	120.9 N.cm
Moment setrvačnosti	0.255 kg.cm ²
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz	100 N
Max. moment na čelisti Mx, statický	1.5 Nm
Max. moment na úchopné čelisti My, statický	2.2 Nm
Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický	2.2 Nm
Hmotnost výrobku	190.5 g

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	volitelně: přímé upevnění průchozí dírou Přímé upevnění přes závit s průchozími dírami a lícovaným kolíkem s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytky	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál čelistí chapadla	silně legovaná ocel