


# Nástrčná spojka - průchodka NPQM-H-Q8-E-P10

Číslo dílu: 558808

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                      |
| Jmenovitá světlost                     | 7 mm                                          |
| Tvar                                   | průchodka                                     |
| Velikost balení                        | 10                                            |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                             |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa ... 1.6 MPa                        |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.95 bar ... 16 bar                          |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -13.775 psi ... 232 psi                       |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                        |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Okolní teplota                         | -20 °C ... 70 °C                              |
| Hmotnost výrobku                       | 39.5 g                                        |
| Připojení pneumatiky 1                 | pro hadici s vnějším Ø 8 mm                   |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 8 mm                   |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                              |
| Materiál tělesa                        | mosaz, poniklováno                            |
| Materiál matice                        | mosaz, poniklováno                            |
| Materiál těsnění hadice                | NBR                                           |