


Filtr s aktivním uhlím MS4-LFX-1/4-U

Číslo dílu: 535782

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	4
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Konstrukce	filtr s aktivním uhlím
Ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
Symbol	00991519
Provozní tlak	0 bar ... 14 bar
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	360 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C ... 60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Teplota média	5 °C ... 30 °C
Zbytkový obsah oleje	0.003 mg/m³
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	350 g
Způsob upevnění	volitelně: montáž do vedení s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál filtru	aktivní uhlí
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádobky	tlakový odlitek z hliníku tvárná slitina hliníku
Materiál průhledového skla	PA