


Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/4-D-5M-O-MIDI

Číslo dílu: 192656

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Midi
Řada	D
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Redukční ventil s filtrem, bez manometru Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
Max. množství kondenzátu	43 ml
Jemnost filtru	5 µm
Ochrana nádobky	kovový ochranný koš
Symbol	00991550
Indikace tlaku	připraven G1/4
Provozní tlak	0.1 MPa ... 1.6 MPa
Provozní tlak	1 bar ... 16 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar ... 12 bar
Max. hystereze tlaku	0.02 MPa
Max. hystereze tlaku	0.2 bar
Max. hystereze tlaku	2.9 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	2100 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C ... 60 °C
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	1440 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Pneumatické připojení 2	G 3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál nádobky	PC