


# Rozbočovací modul FRM-D-MAXI

Číslo dílu: 170686

FESTO



General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                                | Hodnota                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montážní poloha                                         | libovoln.                                                      |
| Konstrukce                                              | rozbočovací modul                                              |
| Symbol                                                  | 00991510                                                       |
| Provozní tlak                                           | 0 MPa ... 1.6 MPa                                              |
| Provozní tlak                                           | 0 bar ... 16 bar                                               |
| Normální jmenovitý průtok v hlavním směru proudění 1->2 | 20000 l/min                                                    |
| Provozní médium                                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>netečné plyny |
| Třída odolnosti korozi KBK                              | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovací teplota                                      | -10 °C ... 60 °C                                               |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu                        | stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inertní plyny   |
| Teplota média                                           | -10 °C ... 60 °C                                               |
| Okolní teplota                                          | -10 °C ... 60 °C                                               |
| Hmotnost výrobku                                        | 442 g                                                          |
| Pneumatické připojení 3                                 | G3/4                                                           |
| Pneumatické připojení 4                                 | G1/4                                                           |
| Upozornění k materiálu                                  | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál tělesa                                         | tlakový odlitek ze zinku                                       |