

# Řídicí systém CMCB-D1-CC-S1

Číslo dílu: 8118454

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                | Hodnota                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornění k použití                    | Výrobek je vhodný výhradně pro průmyslové účely. V obytné zóně musejí být případně provedena opatření pro odrušení. |
| Konstrukce                              | rozvaděč<br>integrované bezpečnostní spínací zařízení                                                               |
| Úroveň vlastností (PL)                  | kategorie 3, úroveň vlastností d                                                                                    |
| Rozměry Š x D x V                       | 220 mm x 350 mm x 440 mm                                                                                            |
| Jištění (zkrat)                         | interní elektronická pojistka                                                                                       |
| Max. proudový příkon                    | 1100 mA                                                                                                             |
| Příkon sekundárního elektrického obvodu | 5 A                                                                                                                 |
| Max. napájení proudem                   | 6 A                                                                                                                 |
| Jmenovité provozní napětí, AC           | 230 V                                                                                                               |
| Druhy sítí                              | TT<br>TN<br>IT                                                                                                      |
| Frekvence sítě                          | 50 Hz ... 60 Hz                                                                                                     |
| Třída znečištění                        | 2                                                                                                                   |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)      | podle směrnice EU-EMV<br>podle směrnice EU pro nízká napětí                                                         |
| Třída odolnosti korozi KBK              | 0 - žádné nároky na odolnost korozi                                                                                 |
| Shoda s LABS                            | VDMA24364-zóna III                                                                                                  |
| Skladovací teplota                      | -20 °C ... 60 °C                                                                                                    |
| Relativní vlhkost vzduchu               | max. 50 % při 40 °C                                                                                                 |
| Ochrana před přímým a nepřímým dotekem  | PELV<br>uzemnění všech volně ležících vodivých částí                                                                |
| Stupeň krytí                            | IP54                                                                                                                |
| Podmínky prostředí                      | vnitřní prostor                                                                                                     |
| Okolní teplota                          | 5 °C ... 40 °C                                                                                                      |
| Jmenovitá nadmořská výška použití       | 1000 m NN                                                                                                           |
| Hmotnost výrobku                        | 15300 g                                                                                                             |
| Elektrické připojení                    | pérová svorka<br>Push-in                                                                                            |
| Upozornění k materiálu                  | v souladu s RoHS                                                                                                    |