

Nástrčná spojka - průchodka

QSMS-6-100

Číslo dílu: 130781

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Mini
Jmenovitá světlost	3.7 mm
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	průchodka
Velikost balení	100
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar ... 6 bar
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-13.775 psi ... 87 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar ... 14 bar
Provozní tlak závislý na teplotě	-13.775 psi ... 203 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C ... 80 °C
Hmotnost výrobku	9 g
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Barva uvolňovacího kroužku	modrá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	hliník, eloxováno
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál matice	mosaz, poniklováno
Materiál těsnění hadice	NBR
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová