

Hydraulické nástroje

Olejoyé injektory

Pro metodu tlakového oleje SKF je k dispozici široký výběr olejových injektorů. V závislosti na zvoleném modelu lze dosáhnout pracovního tlaku až 400 MPa (58 000 psi). Široký sortiment příslušenství pro vysoké tlaky, jako např. připojovací šroubení, prodlužovací hadice a zátky dále umožňuje používat olejové injektory SKF v mnoha různých aplikacích.

300 a 400 MPa (43 500 and 58 000 psi)

Olejoyý injektor SKF řady 226400 E

Olejoyý injektor řady 226400 E je vhodný pro mnoho aplikací, které užívají metodu tlakového oleje. Injektor je dodáván spolu s nádrží v kompaktním přepravním kufříku. Injektor lze připojit přímo k součásti, anebo je možné použít adaptér, který umožňuje postavit injektor na podložku a připojit k němu jednoduše tlakoměr a vysokotlakou trubku. Pro aplikace, které vyžadují tlak 400 MPa (58 000 psi), je k dispozici injektor SKF 226400 E/400.

- Snadná obsluha
- Kompaktní přepravní kufřík
- Jakmile se sníží tlak, olej se automaticky vrátí do nádrže, tím je omezeno nebezpečí úniku oleje do prostředí
- Objem olejové nádrže 200 cm³ (12.2 in.³)
- Lze jej používat s řadou příslušenství, jako např.:
 - Adaptér
 - Tlakoměry
 - Vysokotlaké trubky
 - Připojovací šroubení



Technické údaje

Označení	226400 E 729101/300MPa	226400 E/400 729101/400MPa
Maximální tlak	300 MPa (43 500 psi)	400 MPa (58 000 psi)
Objem na zdvih	0,23 cm ³ (0.014 in. ³)	0,23 cm ³ (0.014 in. ³)
Obsah olejové nádrže	200 cm ³ (12.2 in. ³)	200 cm ³ (12.2 in. ³)
Připojovací závity	G ³ /4	G ³ /4