

Přísavka **ESS-60-GT-G1/4** Číslo dílu: 525982

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnění držáku přísavky	6 mm
Min. poloměr výrobku	75 mm
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Průměr přísavky	60 mm
Objem přísavky	11.3 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Symbol	00991485
Tvar přísavky	kulatý tvar, hluboký
Provozní tlak	-0.95 bar ... 0 bar
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C ... 80 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	134 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	37 N
Hmotnost výrobku	21 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4
Barva	červenohnědá
Tvrdost Shore	72 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	Vulkollan