

# Přírubové upevnění EAHH-V2-40-R1

Číslo dílu: 2827588

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | 40                                                                                                                                                                                                   |
| Vychází z norem                               | ISO 15552                                                                                                                                                                                            |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 3 - silné nároky na odolnost korozi                                                                                                                                                                  |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                       |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií | Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Třída čistého prostoru                        | Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1                                                                                                                             |
| max. zatížitelnost                            | 3 kN                                                                                                                                                                                                 |
| Hmotnost výrobku                              | 275 g                                                                                                                                                                                                |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                                                                                                                                                                     |
| Materiál desky                                | silně legovaná ocel, nerezová                                                                                                                                                                        |
| Materiál šroubů                               | silně legovaná nerezová ocel                                                                                                                                                                         |