

# Držák vakuové přísavky ESH-HF-3-M14X1

Číslo dílu: 189262

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                          | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnění držáku přísavky | 6 mm                                                        |
| Jmenovitá světlost                | 3.3 mm                                                      |
| Objem                             | 0.4 cm <sup>3</sup>                                         |
| Montážní poloha                   | svisle                                                      |
| Konstrukce                        | Připojení vakua shora<br>s výškovým vyrovněním              |
| Přiřazení držáku přísavky         | velikost 3                                                  |
| Provozní médium                   | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Třída odolnosti korozi KBK        | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-A1-L                                              |
| Okolní teplota                    | -10 °C ... 60 °C                                            |
| Hmotnost výrobku                  | 54 g                                                        |
| Způsob upevnění                   | s vnějším závitem<br>prostřednictvím připojení pro podtlak  |
| Upevnění přísavky                 | M4                                                          |
| Připojení podtlaku (vakua)        | M14x1                                                       |
| Upozornění k materiálu            | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál těsnění                  | NBR<br>POM                                                  |
| Materiál držáku                   | zušlechtěná ocel                                            |