



Letmý pohon ELCC-TB-KF-60-800-0H-P0-CR

Číslo dílu: 8082390

FESTO



General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pastorek pohonu, účinný průměr	30.558 mm
Pracovní zdvih	800 mm
Velikost	60
Rezerva zdvihu	0 mm
Modul ozubeného řemenu	3 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	Elektromechanická letmá osa
Symbol	00991210
Max. zrychlení	50 m/s ²
Max. rychlost	5 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,05 mm
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Momenty ploch 2. stupně ly	240600 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	304210 mm ⁴
Max. hnací moment	5.6 Nm
Max. síla Fy	4216 N
Max. síla Fz	4119 N
Max. moment Mx	36 Nm
Max. moment My	293 Nm
Max. moment Mz	288 Nm
Max. posuvová síla Fx	300 N
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	8.9 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení	2.3 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JO	5.9 kg.cm ²
Posuvová konstanta	96 mm/ot
Referenční životnost	5000 km
Interval mazání v závislosti na absolvované vzdálenosti	1000 km
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	1636 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	38 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	4146 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	38 g
Materiál zadního víka	Tvárný legovaný hliník, eloxovaný

Parametr	Hodnota
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hlavice pohonu	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Materiál vodící lišty	Ocela na valivá ložiska, povrstvení Corrotect
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál saní	odlitek z hliníku, eloxováno
Materiál svěrných těles ozubeného řemenu	tvárná hliníková slitina, eloxovaná
Materiál ozubeného řemenu	polychloroprén se skelnými vlákny a nylonovým povlakem