


Vodící válec DFM-16-20-P-A-KF

Číslo dílu: 170908

FESTO



General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vzdálenost těžiště užitečného zatížení k pohybové desce xs	50 mm
Zdvih	20 mm
Průměr pístu	16 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Symbol	00991737
Provozní tlak	0.2 MPa ... 1 MPa
Provozní tlak	2 bar ... 10 bar
Max. rychlost	0.8 m/s
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 6 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-5 °C ... 60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.15 J
Max. síla Fy	389 N
Max. síla Fy, statická	415 N
Max. síla Fz	389 N
Max. statická síla Fz na čelistech	415 N
Max. moment Mx	8.95 Nm
Max. moment Mx statický	9.55 Nm
Max. moment My	3.89 Nm
Max. moment My, statický	4.15 Nm
Max. moment Mz	3.89 Nm
Max. moment Mz, statický	4.15 Nm
Max. přípustné momentové zatížení Mx v závislosti na zdvihu	1.79 Nm
Max. užitečné zatížení v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs	41 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	90 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	121 N

Parametr	Hodnota
Pohybující se hmotnost	229 g
Hmotnost výrobku	484 g
Těžiště pohybující se hmoty v závislosti na zdvihu	16.5 mm
Alternativní připojení	viz výkres výrobku
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál pístitnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová